

Keramik Urinal mit Radar Urinalspüleinheit SLP 49RS




SLP 49 - CAPRINO PLUS

Eigenschaften



- **Spülvorgang benötigt nur 1 Liter Wasser**
- einfache Montage durch beigefügtes Montage - Maßblatt
- komplette Spüleinheit hinter dem Urinal montiert
- System reagiert nur auf unmittelbaren Gebrauch des Urinals (das System erkennt Änderungen im Flüssigkeitsstand bzw. Durchfluss des Urinals)
- Spülzeit justierbar von 0,5 Sek. bis 15,5 Sek.
- Nutzungsparameter justierbar mit Fernbedienung SLD 04 ohne notwendige De-Montage des Urinals von der Wand
- automatische Hygienespülung nach 6 Stunden Nichtbenutzung
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- mögliche Durchfluss – Mengenregulierung über das Kugelventil
- Radar-Spüleinheit spült nach jeder Nutzung auch den Siphon nach

Installation Zeichnung



- 1 - Abfluss Ø 50 mm
2 - Löcher für Befestigungsatz
3 - Wasserzuleitung
4 - Anschlusskabel für Elektronik 24 V DC oder 230 V AC
5 - Löcher für Dübel

SLP 49

Technische Angaben

Betriebsspannung

- SLP 49RB 6 V
- SLP 49RS 24 V DC
- SLP 49RZ 230 V AC/50 Hz

Verbrauchsleistung

- für Betrieb mit 24 V DC 8 W
- für Betrieb mit 6 V 3 W

Empfohlener Wasserdruck

0,1 - 0,6 MPa

Durchflussmenge

18 l/min (inf. Data)

Wasserzulauf

Außengewinde G 1/2"

Wasserabgang

Wasserzulauf mit Gummidichtung



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

| Abmessungen (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|
| SLP 49 - Caprino Plus | 400 | 260 | 240 | 115 | 40 | 160 | 40 | 205 | 70 |

* für die Höhe der Vorderkante des Urinals 650 mm über dem Boden

Spezifikation

- SLP 49RS - Code-Nr. 11495
SLP 49RZ - Code-Nr. 01495
SLP 49RB - Code-Nr. 01491

Keramik Urinal mit Radar Urinalspüleinheit auf der Montageplatte, Elektromagnetventil, Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter und Rückflussverhinderer, Wasserzulauf mit Gummidichtung, Siphon, Montagesatz, Montage - Maßblatt, integriertes Netzteil (SLP 49RZ), 4 St. alkalische Batterie 1,5 V, 2700 mAh mit Batteriehalterung (SLP 49RB)

Empfohlenes Zubehör

| | | | |
|---------|---|----------------|---|
| SLZ 01Y | - | Code-Nr. 05012 | externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten |
| SLZ 01Z | - | Code-Nr. 05011 | externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten |
| SLZ 04Y | - | Code-Nr. 05042 | externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten |
| SLZ 04Z | - | Code-Nr. 05041 | externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten |
| SLZ 04X | - | Code-Nr. 10049 | externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Urinalspüleinheiten |
| SLZ 06 | - | Code-Nr. 05060 | externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Urinalspüleinheit |
| SLD 04 | - | Code-Nr. 07040 | Fernbedienung zur elektronischen Justierung der Nutzungsparameter |
| SLA 11 | - | Code-Nr. 06110 | Urinaleinleger mit Duftabgabe - orange, der Geruch von Mango |
| SLA 11A | - | Code-Nr. 06111 | Urinaleinleger mit Duftabgabe - rot, der Geruch von Kiwi grep |
| SLA 11B | - | Code-Nr. 06112 | Urinaleinleger mit Duftabgabe - transparent, der Geruch von Geißblatt |
| SLA 11C | - | Code-Nr. 06113 | Urinaleinleger mit Duftabgabe - blau, der Geruch von Blume aus Baumwolle |
| SLR 01L | - | Code-Nr. 08015 | Montage Rahmen für Leichtbauweise für Urinalbecken mit Radar Urinalspüleinheit auf der Montageplatte |
| SLA 36 | - | Code-Nr. 06360 | Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index) |