



SLSN 21

Eigenschaften

- geeignet für den Gesundheits - und medizinischen Bereich
- zum Erste-Hilfe-Gebrauch bei Unfällen mit Feuer/Brand, Chemikalien und anderen Substanzen
- Augen-Notdusche mit einem Sprühkopf, Sprühkopf an Halterung mit 45°-Winkel, mit Kunststoff-Wandhalter
- wandhängend

Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruck	8 l/min. (inf. Data)
Wasserzulauf	1/2" flexi Schlauch
Minimum dynamischer Druck	0,1 MPa
Maximum dynamischer Druck	1 MPa
Temperaturbereich	5 - 80 °C

Spezifikation

SLSN 21 - Code-Nr. 92210

Augen-Notdusche, Kunststoff Halterung, flexi Schlauch (1500 mm)



SLSN 21D

Eigenschaften

- geeignet für den Gesundheits - und medizinischen Bereich
- zum Erste-Hilfe-Gebrauch bei Unfällen mit Feuer/Brand, Chemikalien und anderen Substanzen
- Augen-Notdusche mit einem Sprühkopf, Sprühkopf an Halterung mit 45°-Winkel, mit Kunststoff-Tischhalter
- für Tischmontage

Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruck	8 l/min. (inf. Data)
Wasserzulauf	1/2" flexi Schlauch
Minimum dynamischer Druck	0,1 MPa
Maximum dynamischer Druck	1 MPa
Temperaturbereich	5 - 80 °C

Spezifikation

SLSN 21D - Code-Nr. 92211

Augen-Notdusche, Kunststoff-Tischhalter, flexi Schlauch (1500 mm)



SLSN 21V

Spezifikation

SLSN 21V - Code-Nr. 92215

Augen-Notdusche, Kunststoff Halterung, flexi Schlauch (1500 mm)

Eigenschaften



- **geeignet für den Gesundheits - und medizinischen Bereich**
- zum Erste-Hilfe-Gebrauch bei Unfällen mit Feuer/Brand, Chemikalien und anderen Substanzen
- Augen-Notdusche mit einem Sprühkopf, Wasser fließt vertikal nach oben, mit Kunststoff-Wandhalter
- wandhängend

Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruck	8 l/min. (inf. Data)
Wasserzulauf	1/2" flexi Schlauch
Minimum dynamischer Druck	0,1 MPa
Maximum dynamischer Druck	1 MPa
Temperaturbereich	5 - 80 °C