




## Eigenschaften



- inklusive Bluetooth-Steuerung (Sanela Control App zum Download verfügbar - kostenpflichtig)
- Vandalismus-sichere Ausführung
- Programmierbarer Zeitschalter für Urinalrinnen SLPN 02 (Z) - SLPN 05 (Z)
- Parametrierung und Kommunikation mit der Elektronik über die Sanela Control App (Bluetooth)
- Die 7-tägige programmierbare Zeiteinstellung ermöglicht die Auswahl einzelner Wochentage oder der gesamten Woche entsprechend den Betriebsanforderungen
- Das 24-Stunden-Tagesprofil dient zur Definition eines bestimmten Zeitintervalls für die Aktivierung der Spülung im Laufe des Tages
- einstellbares Spülintervall 00:01 99:59 h
- Ventilschließzeit ist einstellbar von 0,5 bis zu 15,5 Sek.
- Start des einstellten Spülintervalls nach Stromaufschaltung 230 V AC
- Oberfläche poliert (SLP 01Z)
- Oberfläche matt (SLP 01ZX)

## **Installation Zeichnung**



## **Technische Angaben**

Abmessung Edelstahlabdeckplatte 170 x 170 x 10 mm Abmessung Unterputz-Mauerkasten 145 x 155 x 100 mm Betriebsspanung

 SLP 01Z, SLP 01ZX 230 V AC/50 Hz

Wasserzulauf

**Empfohlener Wasserdruck** Durchflussmenge

0,15 - 0,6 MPa 70 l/min. bei Druck 0,15 MPa (inf. Data) Ø min. 32 mm (PN 16) Außengewinde G 1"

Wasserablauf Außengewinde G 1"

- 1 Wasserzuleitung
- 2 Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik
- 3 Unterputz-Mauerkasten
- 4 Anschlusskabel für Elektronik

## **Spezifikation**

SLP 01Z - Code-Nr. 01011 Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik inklusive Bluetooth-Modul, Edelstahl SLP 01ZX - Code-Nr. 11011 Unterputz-Mauerkasten mit Verschraubung, Kugelventil, integriertes Netzteil, Sanela Control App zum Download verfügbar - kostenpflichtig im App Store und Google Play