

# Radar Urinalspüleinheit für Urinal INKER (Laufen) SLP 35S




## Eigenschaften



- Radar Urinalspüleinheit für Urinal INKER (Laufen)
- Spülvorgang benötigt nur 1 Liter Wasser
- einfache Montage durch beigefügtes Montage - Maßblatt
- komplette Spüleinheit hinter dem Urinal montiert
- System reagiert nur auf unmittelbaren Gebrauch des Urinals (das System erkennt Änderungen im Flüssigkeitsstand bzw. Durchfluss des Urinals)
- Spülzeit einstellbar von 0,5 Sek. bis 15,5 Sek.
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 04 ohne notwendige De-Montage des Urinals von der Wand
- automatische Hygienespülung nach 6 Stunden Nichtbenutzung
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- mögliche Durchfluss – Mengenregulierung über das Eckventil
- Radar-Spüleinheit spült nach jeder Nutzung auch den Siphon nach

## Installation Zeichnung



- 1 - Abfluss Ø 50 mm
- 2 - Löcher für Befestigungsatz
- 3 - Wasserzuleitung
- 4 - Anschlusskabel für Elektronik 24 V DC oder 230 V AC
- 5 - Löcher für Dübel

| Abmessungen (mm) | A   | B   | C   | D   | E  | F   | G  | H   |
|------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|
| SLP 35 - INKER   | 405 | 280 | 290 | 140 | 70 | 340 | 85 | 215 |

\* für die Höhe der Vorderkante des Urinals 650 mm über dem Boden

## Spezifikation

- SLP 35S - Code-Nr. 11351  
SLP 35Z - Code-Nr. 01351  
SLP 35B - Code-Nr. 11356

Radar Urinalspüleinheit auf der Montageplatte, Elektromagnetventil, Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter und Rückschlagventil, Wasserzulauf mit Gummidichtung, Siphon, Montage - Maßblatt, integriertes Netzteil (SLP 35Z), 4 St. alkalische Batterie 1,5 V, 2700 mAh mit Batteriehalterung (SLP 35B)

## Technische Angaben

### Betriebsspannung

- SLP 35S 24 V DC
- SLP 35Z 230 V AC/50 Hz
- SLP 35B 6 V

### Verbrauchsleistung

- für Betrieb mit 24 V DC 8 W
- für Betrieb mit 6 V 3 W

### Empfohlener Wasserdruck

0,1 - 0,6 MPa

### Durchflussmenge

18 l/min (inf. Data)

### Wasserzulauf

Außengewinde G 1/2"

### Wasserablauf

Wasserzulauf mit Gummidichtung

Illustrative foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

## Empfohlenes Zubehör

|         |   |                |   |
|---------|---|----------------|---|
| SLZ 01Y | - | Code-Nr. 05012 | externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten                            |
| SLZ 01Z | - | Code-Nr. 05011 | externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten                            |
| SLZ 04Y | - | Code-Nr. 05042 | externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene,<br>zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten        |
| SLZ 04Z | - | Code-Nr. 05041 | externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene,<br>zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten        |
| SLZ 04X | - | Code-Nr. 10049 | externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene,<br>zum Betrieb bis max. 15 St. Urinalspüleinheiten       |
| SLZ 06  | - | Code-Nr. 05060 | externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Urinalspüleinheit                              |
| SLD 04  | - | Code-Nr. 07040 | Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter                                  |
| SLA 11  | - | Code-Nr. 06110 | Urinaleinleger mit Duftabgabe - orange, der Geruch von Mango  |
| SLA 11A | - | Code-Nr. 06111 | Urinaleinleger mit Duftabgabe - rot, der Geruch von Kiwi grep                                       |
| SLA 11B | - | Code-Nr. 06112 | Urinaleinleger mit Duftabgabe - transparent, der Geruch von Geißblatt                               |
| SLA 11C | - | Code-Nr. 06113 | Urinaleinleger mit Duftabgabe - blau, der Geruch von Blume aus Baumwolle                            |
| SLR 09  | - | Code-Nr. 08090 | Montagerahmen sind für Keramikurinale mit Einbauspülung oder für Edelstahlwaschbecken<br>vorgesehen |
| SLA 36  | - | Code-Nr. 06360 | Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)                  |