




Eigenschaften



- **Hygienespülung**
- **Vandalismus-sichere Ausführung**
- **geeignet für Gefängnisse**
- Spezial Vandalismus-sichere Edelstahlabdeckplatte, Stärke 3 mm, Sicherheitsschrauben
- Unterputz Duschsteuerung für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- das Wasser fließt nach leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Wasserfluß endet automatisch nach eingestellter Laufzeit (einstellbar von 10 s - 310 Sek.), werkmäßig 120 Sek.
- Wasserfluß endet bei wiederholtem leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 04

Installation Zeichnung



- 1 - Wasserzuleitung
- 2 - Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik
- 3 - Unterputz-Mauerkasten
- 4 - Piezo-Taster
- 5 - Auslaufarm
- 6 - Anschlusskabel für Elektronik (SLS 01PA)
- 7 - Duschkopf (im Lieferumfang nicht enthalten)

Technische Angaben

Abmessung Edelstahlabdeckplatte 170 x 170 x 10 mm

Abmessung Unterputz-Mauerkasten 140 x 140 x 75 mm

Betriebsspannung

- SLS 01PA 24 V DC
- SLS 01PBA 6 V

Verbrauchsleistung

- für Betrieb mit 24 V DC 7 W
- für Betrieb mit 6 V 3 W

Lebensdauer der Batterie

- alkalische Batterie (4 St.) beträgt ca. 2 Jahre (100 Nutzungen täglich)
- AA type 1,5 V/2700 mAh

Empfohlener Wasserdruck

0,1 - 0,6 MPa

Durchflussmenge

12 l/min. (inf. Data)

Wasserzulauf

Außengewinde G 3/4"

Wasserablauf

Außengewinde G 3/4"

Spezifikation

SLS 01PA - Code-Nr. 12016

SLS 01PBA - Code-Nr. 12018

Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik, Kunststoff-Unterputz-Mauerkasten mit Verschraubung, Elektromagnetventil und Kugelventil, TORX - Sicherheitsschrauben (4 St.), 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh (SLS 01PBA)

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y - Code-Nr. 05012

SLZ 01Z - Code-Nr. 05011

SLZ 04Y - Code-Nr. 05042

SLZ 04Z - Code-Nr. 05041

SLZ 04X - Code-Nr. 10049

SLZ 06 - Code-Nr. 05060

SLD 04 - Code-Nr. 07040

SLT 04 - Code-Nr. 09040

SLT 05 - Code-Nr. 09050

SLT 07 - Code-Nr. 09070

SLT 08 - Code-Nr. 09080

SLT 09 - Code-Nr. 09090

SLT 10 - Code-Nr. 09100

SLA 03 - Code-Nr. 06030

SLA 13 - Code-Nr. 06130

SLA 14 - Code-Nr. 06140

SLA 39 - Code-Nr. 06390

SLA 40 - Code-Nr. 06400

SLA 36 - Code-Nr. 06360

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Duschsteuerungen
 externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Duschsteuerungen
 externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Duschsteuerungen
 externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Duschsteuerungen
 externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Duschsteuerungen
 externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Duschsteuerung
 Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
 automatisches Thermostat 3/4", Durchfluss 28 l/min bei Druck 0,1 MPa
 automatisches Thermostat 1/2", Durchfluss 42 l/min bei Druck 0,1 MPa
 automatisches Thermostat 3/4", Durchfluss 43 l/min bei Druck 0,1 MPa
 automatisches Thermostat 1", Durchfluss 53 l/min bei Druck 0,1 MPa
 automatisches Thermostat 5/4", Durchfluss 82 l/min bei Druck 0,1 MPa
 automatisches Thermostat 6/4", Durchfluss 155 l/min bei Druck 0,1 MPa
 Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel
 Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel
 Vandalismussicherer Duschkopf beweglich
 Vandalismussicherer Duschkopf beweglich
 Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel
 Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)